



多米诺 C+系列

高效可靠的大字符打码方案

适用于外箱、托盘和麻袋的高分辨率打码解决方案
压电式按需打码系统不仅能喷印简单的字母数字信息，还能实现最高70毫米的高质量图像和数据编码，满足供应链可读码的需求。



优化打印， 满足高产能生产需求

高效

- 高速线上的优质打码
- 业内领先的2L大容量墨水系统和低墨水消耗率可降低人工干预
- 即使在更换墨水时也无需中断生产

专业性

- 符合GS1供应链标准
- 条形码认证和特制支架选项，确保打码质量始终如一
- 多米诺的新型墨水拥有高对比度、符合食物包装安全规定并且可减少碳足迹



操作简便

- 简单、全面的设备控制，增加生产安全性和减少干预频率
- 业内领先的“快构” QuickDesign 软件可实现便利的信息设计。-满足欧洲食物标签规定的要求

灵活性

- 中央供墨系统，可远程控制最多四个喷头
- 加墨时远离喷头和流水线产品，既安全又方便



C1000/C3000/
C6000 Piezo

Domino. Do more.

技术参数：

	C1000+	C3000+	C6000+
打印能力			
打印行数 (独立模式)	8	8	8
打印条码和图形		是, 包括GS1条码	
最大打印高度	17.5mm (0.67")	35mm (1.38")	70mm(2.76")
打印速度	最高可达144m/分钟 (473ft/分钟) @75 dpi; 54m/分钟 (177ft/分钟) @200 dpi (推荐条码喷印)		
墨水系统选项 (油基)	200ml装, 2L装, 多喷头装		2L装, 多喷头装
外置喷头	是		I-水平, V-垂直
尺寸			
控制器	宽: 113mm (4.44") 深: 125mm (4.92") 长: 295mm (15.55")	宽: 113mm (4.44") 深: 146mm (5.74") 长: 295mm (15.55")	宽: 113mm (4.44") 深: 160mm (6.29") 长: 370mm (14.56")
墨水系统	200 ml 装 宽: 152mm (5.98") 深: 108mm (4.25") 长: 360mm (14.17") 重量: 8kg (17.64lbs) (不含墨水)	2L 装 宽: 228mm (8.97") 深: 139mm (5.47") 长: 507mm (19.96") 重量: 10kg (22.04lbs) (不含墨水)	多喷头装 宽: 289mm (11.38") 深: 227mm (8.94") 长: 453mm (17.83") 重量: 16kg (35.27lbs)
油墨	通用墨水 黑色、绿色、红色和蓝色 先进墨水 高对比度的黑色墨水—适用于高要求的条形码打印 不含矿物油墨水—消除食品生产中的迁移风险		
规格范围			
机身材质	不锈钢		
用户界面	图标式液晶界面		
接口	RS2320, 以太网		
电源	单相, 90-240V, 50-60 Hz		
温度范围	5-35°C (41-95°F)		
湿度范围	10-90%, 无凝结		
软件	多米诺 C-Series plus软件包 • Connect 软件 (喷印信息创建和状态监控) • Connect 数据库 • Windows打印机驱动 • OPC服务器 • 通讯开发工具包		
软件	多米诺C-系列Plus软件包 快构(QuickDesign)设计软件		
选配	同步器、打印积墨托盘、落地支架、墨水空报警灯、输送线导轨、辅助交互端口、条码验证工具		



QuickDesign
Lite

Free download
www.qdllite.info

www.domino-printing.com

CSPUK/1014 本产品手册所刊载的资料及图片因配置、产品更新等原因可能会与实际产品略有差异, 请以最终实物为准。

