



多米诺 Macrojet & CaseCoder 大字符喷码机

稳定可靠、成本低廉

Macrojet & CaseCoder 大字符喷码机以稳定可靠的性能、低廉的成本广泛应用于各类行业。CaseCoder 喷头一体化的简洁设计，安装方便可应用于各类包装生产线。Macrojet 主机可驱动多达4个喷头，有效提高生产效率。



稳定可靠

- 密封喷头确保在恶劣、灰尘的环境中正常稳定运行
- 坚固、紧凑的设计耐用可靠
- 密封的墨水系统确保快干墨水的正常使用
- 大容量墨水系统实现最小操作干预和最大化正常运行时间
- 自加压喷头保证了墨水的稳定输出，提供最佳喷印质量

应用灵活

- 应用广泛，可用于不同材质包括：麻袋、瓦楞纸箱、橡胶、金属、塑料等渗透和非渗透材质表面
- Macrojet 喷头，可任意方向安装使用，一个主机可驱动多达4个喷头
- 多种墨水类型和颜色可选，适应不同材质设计，提供灵活、低成本的标识解决方案
- 低位喷头选项满足托盘和产品底部的应用需求



多种材质表面上的应用

操控简单

- 使用自动密封接头，墨水更换快捷干净，无需停机即可补充墨水
- 5升装的墨水袋可减少墨水频繁更换频率。
- 简单的操作软件，避免信息创建和存储的错误。喷印时，可移开编程器，提高数据安全性。
- 自动打印可变信息（序列号、时间、日期）减少修改信息的频次，并确保信息的准确性。
- 可预存储、准备、检查多达50条信息，避免信息打印出错
- 轻松集成到现有的生产线上



Macrojet



CaseCoder

Domino. Do more.

技术参数

	Macrojet		CaseCoder					
控制箱尺寸								
高度	281mm		130mm					
宽度	393mm		262mm					
厚度	440mm		365mm					
重量	25kg		10kg					
结构	工程塑料(镀有屏蔽射频干扰镍膜的泡沫环氧树脂)							
喷头尺寸	A型	B型						
高度	85mm (7点)	111mm (16点)						
宽度	223mm	269mm						
厚度	70mm	70mm						
重量	1.8kg	2.5kg						
导管长度	4m (8m可选)	4m (8m可选)						
字符高度	A型	B型	A型	B型				
	8mm(5x5点阵)	32mm(16x10点阵)	8mm(5x5点阵)	8mm(5x5点阵)				
	12mm(7x5点阵)	50mm(16x10点阵)	12mm(7x5点阵)	12mm(7x5点阵)				
	16mm(7x5点阵)			32mm(16x10点阵)				
	20mm(7x5点阵)							
喷印距离	最大15mm, 依产品速度而变化。							
Macrojet喷头	多至4个喷头, 喷嘴总数可达32个。							
字符控制	墨点大小可调节, 字符可翻转、颠倒、加粗, 并可调整字符宽度。具有打印延时、产品计数、实时时钟(时间和日期)、多至8位的序列号、2个单独变量打印、Macrojet单机可在2条生产线打印。多种语言的字符、公司徽标、信息自动重复。							
墨水系统	5升或3升装墨水袋、快速清洁的墨水更换, 墨水更换不停机。拥有在渗透性、非渗透性材质上打印的墨水。一体式墨水泵、无需工厂气源。该墨水系统可用尽墨水, 墨水浪费最少, 确保新墨水更换时安全、非接触。							
墨水选项	特性	表材	黑	蓝	红	绿	黄	透明
MEK	快干、良好的附着力良好的使用特性。	各种塑料(包括收缩膜)、金属、水泥、木材、纸张、纸板	●	●	●	●	●	●
醇基	中等干燥速度, 良好的使用特性。	金属、部分塑料、木材、纸张、纸板。	●	●	●			
水基	在渗透性材质上中等干燥速度。	绝大部分吸收性材质, 包括各种纸张、纸板。	●	●		●		
数据输入	编程器, 接口: RS232。多米诺或第三方软件、断电后数据保存							
标准连接								
产品检测	5芯AXR 12V 100mA电眼或接近开关							
同步器	适用于集电极开路或TTL电平同步器, 5芯AXR接头							
外部报警	通过常开式继电器触点(外部最大电流2.5A, 最高电压60V)							
工作环境								
温度	5°C-40°C(工作状态)							
湿度	10%-90%相对湿度(非凝结)							
电源	最大78VA, 50-60HZ, 110-260V六种电压可选							

多米诺标识科技有限公司

上海浦东金桥出口加工区云桥路1150号 201206 客户咨询热线: 021-50509999-2838
 传真: 021-50329901 E-mail: marketing@domino.com.cn 全国技术支持热线: 800-820-0205 400-820-0205



www.domino.com.cn

