

Ax130i – valeur sans compromis

L'imprimante jet d'encre continu (CIJ) **Ax130i** est conçue pour répondre à vos besoins de codage de base. La modernisation de vos lignes pour intégrer le codage automatique de lots est facile et rentable.

L'interface utilisateur simple permet d'utiliser l'imprimante, d'ajuster ou de créer des codes rapidement et facilement, avec un minimum d'expertise.

L'**Ax130i** est toujours prête à démarrer au quart de tour et toujours disponible quand vous avez besoin de coder.

Optimisées pour offrir une grande qualité de code, les encres développées par Domino adhèrent et perdurent sur une large gamme de matériaux, tout en assurant la conformité à la réglementation.

L'imprimante Domino **Ax130i** est une solution d'impression fiable, économique et facile à utiliser.



Le codage des produits en toute simplicité

- ◆ **Interface utilisateur simple** – Créer des étiquettes et configurer l'imprimante n'a jamais été aussi facile, grâce à l'interface utilisateur **QuickStep** de Domino. L'interface utilisateur peut être protégée par un mot de passe pour en contrôler l'accès.
- ◆ **Maintenance simple** – L'entretien annuel de l'imprimante prend moins de 10 minutes à l'opérateur et nécessite un minimum d'expertise.



Maximiser la productivité

- ◆ Avec d'excellentes performances au démarrage, l'**Ax130i** est disponible quand vous avez besoin de coder, ce qui la rend idéale en cas de production intermittente.
- ◆ Des systèmes précis de contrôle des fluides permettent d'optimiser les performances de l'imprimante et la qualité des codes à des températures ambiantes variables.
- ◆ Les niveaux de fluides sont contrôlés en permanence et les opérateurs sont alertés quand il est nécessaire de faire l'appoint. Cette opération peut être effectuée sans arrêter l'imprimante, évitant ainsi les temps d'indisponibilité imprévus.



La fiabilité Domino

- ◆ La fiabilité de l'imprimante **Ax130i** repose sur plus de 40 ans d'expérience et d'expertise Domino.
- ◆ La qualité constante des codes pendant toute la durée de vie de l'imprimante est assurée par notre tête d'impression **Ax130i** unique.
- ◆ La surveillance et le contrôle dynamiques embarqués garantissent une excellente qualité d'impression, même en cas de fluctuations des températures ambiantes.

www.domino-printing.com

Encres Domino

Des codes qui font forte impression

- ◆ Domino propose une gamme d'encres fabriquées conformément aux BPF (Bonnes pratiques de fabrication), qui répondent aux exigences des principales réglementations internationales relatives aux emballages alimentaires.
- ◆ Nos encres assurent une adhérence durable, une excellente résistance à la lumière et un contraste élevé, sur un large éventail de substrats (par ex. polyoléfinés).
- ◆ Des options de fluides respectueuses de l'environnement, une consommation d'encre réduite, un emballage optimisé, des cartouches qui s'épuisent complètement et une empreinte réduite contribuent à améliorer la durabilité.







Ajoutez de la valeur à votre produit

Notre objectif est de vous fournir la solution la mieux adaptée aux besoins de codage de votre production, afin d'aider vos produits à se démarquer dans les rayons.

Caractéristiques techniques Ax130i

Caractéristiques d'impression	
Buses de tête d'impression	60 µm
Vitesse – 1 ligne, caractères à 5 points (m/s)*	5,1
Taille des points (mm)**	0,31
Hauteur d'impression	Jusqu'à 5 lignes d'impression, jusqu'à 32 points/20 mm
Formats de code pris en charge	Texte (prise en charge Unicode), graphismes (.bmp importé)
Caractéristiques d'exploitation	
Dimensions de l'imprimante	Dimensions (LxHxP) 400 x 373 x 393 (mm) ; poids (sec) 16 kg
Interface utilisateur	Écran tactile 7"
Longueur de l'ombilic	3 m
Type de tête d'impression	Standard
Logiciel	QuickStep 3
Ports de communication	Port USB (x1)
Surveillance de l'état de l'imprimante	Balise 4 couleurs (x1) ; Alarme 3 couleurs (x1)
Changement des cartouches (encre et make-up)	Reconnaissance automatique ; en 20 secondes par l'opérateur, sans arrêt de la ligne.
Entretien – Changement de l'ITM	En moins de 10 minutes par l'opérateur, arrêt de la ligne requis
Intervalle d'entretien ***	Généralement tous les 12 mois
Matériaux	Armoire en acier inoxydable 304 (5 côtés) – Porte en nylon
Environnement	Température de fonctionnement 5-45 °C, taux d'humidité 0-90 % HR, protection d'armoire IP54
Consommables****	
Encres	Options d'encres à usage général, grande adhérence et BPF pour emballages alimentaires disponibles
Volume de la cartouche d'encre	825 ml
Volume de la cartouche de make-up	1200 ml



*Vitesse mesurée selon les caractères par pouce suivants ---- 60 µm = 10 caractères. **La taille des points peut varier selon le type de substrat. ***En fonction du type d'encre et du choix d'ITM. ****Ce produit est doté d'un système de gestion de la qualité (QMS), ce qui signifie qu'il fonctionne uniquement avec des circuits Domino et qu'il utilise des mesures de sécurité dynamiques pour empêcher l'utilisation d'autres circuits que ceux de Domino. Domino effectuera occasionnellement des mises à jour de ses circuits pour maintenir l'efficacité du Système de gestion de la qualité.



TALK TO AN EXPERT

800.444.4512

solutions@domino-na.com

www.domino-na.com/contact