

# C6000

## 고해상도 대형 문자 코딩

C6000 은 외부 케이스와 트레이에 대형 문자를 마킹하기 위한 도미노의 최신 솔루션입니다. 드롭 온 디맨드 피에조 시스템이 영숫자, 텍스트, 그래픽부터 GS1을 준수하는 판독 가능한 바코드까지 코드의 모든 것을 제공해드립니다. 최대 마킹 높이 70mm까지 구현이 가능합니다.

### 전반적인 장비의 뛰어난 효과

- ◆ 단한 프린트헤드 디자인으로 신뢰성을 높이십시오.
- ◆ 소모품을 변경하는 중에도 코딩을 계속하여 생산 가동 시간을 극대화하십시오.
- ◆ ECO 모드로 잉크 소비를 최대 20%까지 줄이십시오.
- ◆ 혁신적인 대용량 잉크 시스템으로 가동 중단 시간을 최소화하십시오.

### 고속 고품질 코딩

- ◆ 최신 피에조 프린트헤드 기술로 인쇄 품질과 드롭 위치 정확도를 개선하십시오.
- ◆ 친환경을 위해 제작된 무독성 식물성 오일 기반 잉크로 지속 가능성을 유지하십시오.
- ◆ 제품 가이드 플레이트와 유연한 플로팅 프린트헤드로 코드 일관성을 강화하십시오.
- ◆ 새로운 고대비 미네랄 오일 비함유 잉크로 코드의 가시성과 스캔 가독성을 유지하십시오.



### 작동 용이성

- ◆ **QuickDesign** 소프트웨어로 간편하게 메시지를 디자인하십시오.
- ◆ 편리한 **ControlPanel** 터치스크린으로 간편하게 작동하십시오.
- ◆ PAC 박스 옵션으로 바코드를 검증하여 메시지 선택을 자동화하고, 코드 확인 및 폐기물을 줄이십시오.
- ◆ ERP 및 MES 시스템과 통합하여 코딩 오류를 줄이십시오.

## C6000 기술 사양

구조	스테인리스 강
사용자 인터페이스	그래픽 LCD 및 <b>ControlPanel</b> (옵션)
인터페이스	RS232 및 Ethernet 사용 가능
전압/전류/주파수	100-250V, 0.2A, 0.25A(21 베이스), 100-240V, 2.5A(멀티헤드 베이스), 50-60Hz
작동 온도	5~35°C(41~95°F)
작동 상대 습도	10~90%, 비응결
소프트웨어	도미노 커넥트 및 <b>QuickDesign</b> 소프트웨어
옵션	인코더, 프린트헤드 가이드, 바닥 고정식 스탠드, 잉크 출력 비컨, 컨베이어 가이드, 인터페이스 어시스턴트, 바코드 검증 키트, PAC 박스
<b>인쇄 역량</b>	
라인 개수 (독립 모드)	8개
바 코드 + 그래픽	가능, GS1 바코드 포함
최대 마킹 높이	70mm(2.76")
인쇄 속도	75 dpi에서 최대 144m/min(473ft/min), 200 dpi에서 54m/min(177ft/min) (바코드용으로 권장)
잉크 옵션(오일)	21 베이스, 멀티헤드 베이스
원격 프린트헤드 변수	I-기울임, V-수직
<b>크기</b>	
컨트롤러	폭: 113mm(4.44") 깊이: 160mm(6.29") 길이: 370mm(14.56")
잉크 시스템	멀티헤드 베이스 폭: 289mm(11.38") 깊이: 227mm(8.94") 길이: 453mm(17.83") 무게: 16kg(35.27lbs)
잉크	일반용 잉크: 검정, 초록, 빨강 및 파랑 사용 가능 고급 잉크: 고대비 미네랄 오일 비함유 검정 잉크

