

C6000

Codificação com grandes caracteres em alta resolução

O **C6000** é a mais recente solução da Domino para a codificação com grandes caracteres em tabuleiros e caixas exteriores. Os nossos sistemas Piezo Drop on Demand marcam desde texto alfanumérico, gráficos a códigos de barras, legíveis e em conformidade com a GSI.

Disponível a alturas de codificação até 70 mm.

Elevada eficiência

- ◆ Mais fiabilidade na marcação graças a um novo design da cabeça de impressão
- ◆ Maximize o tempo de funcionamento com uma codificação sem paragens, mesmo durante a troca de consumíveis
- ◆ Reduza o consumo de tinta até 20% utilizando o modo ECO
- ◆ Minimize o tempo de inatividade com uma base de múltiplas cabeças e o sistema de tinta de grande capacidade

Codificação em alta velocidade e com elevada qualidade

- ◆ Melhore a qualidade de impressão e a precisão da colocação de gotas com a mais recente tecnologia de impressão piezo
- ◆ Seja sustentável ao utilizar as nossas tintas à base de óleo vegetal, recicláveis
- ◆ Melhore a consistência dos códigos com a placa guia de produto e a cabeça de impressão flexível
- ◆ Assegure a visibilidade e legibilidade dos códigos com a nossa nova tinta de elevado contraste



Facilidade de utilização

- ◆ Crie mensagens facilmente, através do nosso software **QuickDesign**
- ◆ Simplifique o funcionamento, com o intuitivo ecrã tátil **ControlPanel**
- ◆ Automatize a seleção de mensagens, valide códigos e reduza o desperdício através da verificação de códigos de barras, com a opção de caixa PAC
- ◆ Reduza os erros de codificação com a integração dos sistemas ERP e MES

Especificações técnicas do C6000

Construção	Aço inoxidável
Interface de utilizador	LCD gráfico e ControlPanel (opcional)
Interfaces	Compatível com RS232, compatível com Ethernet
Voltagem/Amperagem/Frequência	100–250 V; 0,2 A; 0,25 A (base de 2 l); 100–240 V, 2,5 A (base de múltiplas cabeças); 50–60 Hz
Temperatura de funcionamento	5–35 °C (41–95 °F)
Humidade relativa de funcionamento	10–90% sem condensação
Software	Domino Connect e software QuickDesign
Opções	Codificador; guia da cabeça de impressão, suporte vertical, sinal luminoso de saída de tinta, guia do transportador; assistente de interface, kit de validação de códigos de barras, caixa PAC
Capacidade de impressão	
Número de linhas (modo independente)	8
Códigos de barras + gráficos	Sim, incluindo códigos de barras GS I
Altura de impressão máxima	70 mm (2,76")
Velocidade de impressão	até 144 m/min (473 pés/min) a 75 dpi; 54 m/min (177 pés/min) a 200 dpi (recomendado para códigos de barras)
Opções do sistema de tintas (óleo)	Base de 2 l, base de múltiplas cabeças
Variante de cabeça de impressão remota	I-inclinado, V-vertical
Dimensões	
Controlador	Largura: 113 mm (4,44") Profundidade: 160 mm (6,29") Comprimento: 370 mm (14,56")
Sistemas de tintas	Base de múltiplas cabeças Largura: 289 mm (11,38") Profundidade: 227 mm (8,94") Comprimento: 453 mm (17,83") Peso: 16 kg (35,27 lb)
Tintas	Tintas para fins gerais: disponíveis em preto, verde, vermelho e azul Tinta avançada: tinta preta sem óleo mineral de elevado contraste

