

Domino Serie C

Impresoras de caracteres grandes para una codificación sencilla y económica de embalajes externos, bandejas y sacos.



Ventajas principales:

Máximo rendimiento y fiabilidad

- La probada tecnología de chorro de tinta controlado por válvula garantiza una fiabilidad y un tiempo en funcionamiento excepcionales
- 1 litro de tinta produce medio millón de caracteres de una línea, lo que permite la codificación continua y un menor número de cambios de botellas
- El sistema de tinta presurizado garantiza un suministro de tinta fiable para un rendimiento óptimo

Total flexibilidad

- El cabezal de impresión completamente ajustable permite su fácil recolocación en las líneas de producción
- La interfaz es capaz de almacenar hasta 50 mensajes estándar para una configuración rápida donde sea necesario

Fácil de usar

- La interfaz de usuario integrada presenta sencillas disposiciones de teclado y una pantalla LCD
- Funciones basadas en iconos

Fácil de instalar

- Diseño compacto y discreto
- Soporte del cabezal de impresión integrado
- Fotocélula integral

Características principales

Eficacia total

- Función de conteo de cajas
- Códigos programables de hora y fecha, códigos de turno y fechas de consumo
- Conteo de producto en tiempo real
- Protección por contraseña para una mayor seguridad

Limpieza e higiene

- Diseño pulcro y sencillo, ideal para las industrias alimentaria y farmacéutica
- Los contenedores de tinta desechables reducen el riesgo de fugas y derrames
- La pantalla iluminada del nivel de tinta permite comprobar los niveles de un vistazo

Respetuoso con el medio ambiente

- Utiliza tintas de base agua disponibles en negro, rojo, azul y verde, suministradas en contenedores desechables



Pequeño, compacto y discreto

Especificaciones técnicas:

	C7	C16
Alturas de los caracteres	12/17 mm (0.39/0.66")	10/14/20/32 mm (0.39/0.55/0.78/1.26")
Máxima velocidad lineal	35 m/min (115 ft/min)	35 m/min (115 ft/min)
Resolución de impresión	Impresión estándar	Impresión estándar
Capacidad de tinta	1 ó 3 litros (2.11 ó 6.34 US pints.)	1 ó 3 litros (2.11 ó 6.34 US pints)
Longitud del cabezal de impresión	249 mm (9.80")	247 mm (9.72")
Anchura del cabezal de impresión	112 mm (4.40")	112 mm (4.40")
Profundidad del cabezal de impresión	88 mm (3.46")	108 mm (4.25")
Base de 1 litro		
Altura de la base de tinta	315,5mm (12.42")	315,5mm (12.42")
Anchura de la base de tinta	155 mm (6.10")	155 mm (6.10")
Profundidad de la base de tinta	110,5 mm (4.35")	110,5 mm (4.35")
Base de 3 litros		
Altura de la base de tinta	328,5 mm (12.93")	328,5 mm (12.93")
Anchura de la base de tinta	173 mm (6.81")	173 mm (6.81")
Profundidad de la base de tinta	110,5 mm (4.35")	110,5 mm (4.35")
Peso unitario (200 ml)	N/D N/D	
Peso unitario (1 litros)	8,2 Kg (18.07 Ibs)	8,4 Kg (18.51 Ibs)
Peso unitario (3 litros)	11 Kg (24.25 Ibs)	11,2 Kg (24.69 Ibs)
Material de fabricación	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Energía eléctrica	90 – 240 V @ 50 – 60 Hz	90 – 240 V @ 50 – 60 Hz
Temperatura de funcionamiento	5° – 35° C (41° – 95° F)	5° – 35° C (41° – 95° F)
Humedad (sin condensación)	10%-90%	10%-90%
Opciones	Fotocélula externa, Caracteres árabes	Fotocélula externa, Caracteres árabes

United Kingdom

Domino UK Ltd
Bar Hill
Cambridge
CB23 8TU
Tel: + 44 1954 782 551

España

Domino Amjet Ibérica S.A.
Avenida Fuente Nueva N.º 14
28700 S.S. de los Reyes
Madrid
Tel.: + 34 91 654 2141



www.domino-printing.com

Reino Unido: Cert. n.º FM 13758
BS EN ISO 9001

