

M230i-CW

Etiquetado fiable y seguro

Las unidades Corner Wrap de la Serie M, **M230i-CW100** y **M230i-CWR100**, son soluciones automatizadas, flexibles y fiables de impresión y aplicación de etiquetas por pistón. Ambos modelos admiten varios tamaños de etiquetas, al mismo tiempo que minimizan el espacio necesario en la línea de producción.



Rendimiento

- ◆ Optimiza su rendimiento con la adaptación automática de la distancia al producto de hasta 280mm.
- ◆ Su PAD articulado permite adaptarse a las variaciones del producto.
- ◆ Su sensor de comprobación de etiquetas (opcional) permite asegurar que la etiqueta no se caiga.

Scaneé el
código y descubra
su funcionamiento



Máxima disponibilidad

- ◆ Capacidad para 600 mm de rollo de etiquetas y ribbon en un tamaño compacto.
- ◆ El diseño único de su PAD permite utilizar diferentes tipos de etiquetas sin tener que hacer cambios.
- ◆ Cabezales de impresión de larga duración fáciles de cambiar.



Operativa sencilla

- ◆ Supervisión y control sencillos con la interfaz de usuario opcional TouchPanel a color.
- ◆ Diseño robusto, con opción de mano derecha e izquierda que permite encontrar la mejor posición de aplicación.
- ◆ Zonas de intervención de fácil acceso para el mantenimiento preventivo.



Precisión en la colocación de etiquetas

El diseño único de doble PAD garantiza la máxima precisión en la colocación de las etiquetas, facilitando la lectura final de los códigos de barras y ofreciendo la posibilidad de trabajar con etiquetas de distintos tamaños.

La Serie M también cuenta con el modelo invertido **M230i-CWR**, para ofrecer mayor facilidad al operario y una implementación óptima del sistema en su línea de producción.



Interfaz de usuario **TouchPanel** opcional

TouchPanel es nuestra exclusiva y simplificada interfaz, con la que controlar la impresora y comprobar el estado de forma sencilla. Permite poner la impresora a trabajar con gran rapidez y facilidad. Sin menús ni parámetros complejos; simplemente introduce el trabajo y estará lista para funcionar:

- ◆ Acceso rápido a los menús y ajustes favoritos por medio de iconos grandes e intuitivos y una pantalla de inicio personalizable.
- ◆ Introducción fácil y rápida de los datos en plantillas de etiquetas.
- ◆ El almacenamiento sencillo de los mensajes y la vista previa WYSIWYG ayudan a eliminar los errores de selección de la codificación y garantizan un cambio rápido.

Especificaciones técnicas

Para el etiquetado en esquina, la **M230i-CW** o la **M230i-CWR** pueden configurarse para adaptarse a sus necesidades específicas. Todos los equipos de la Serie M vienen equipados con una potente unidad de control.

	M230i-CW100	M230i-CWR100
Anchura del cabezal de impresión	108 mm (4")	162 mm (6")
Tecnología de impresión	Transferencia térmica / Térmica directa	
Resolución	12 puntos/mm (300 dpi)	
Orientación	Mano izquierda o mano derecha	
Label & Ribbon lengths	Hasta 600 m	
Capacidad típica	12 etiquetas/min	12 etiquetas/min
Distancia de los productos (hasta el centro del PAD)		Hasta 280mm
Tamaños de etiquetas (ancho x largo)	75x150* mm - 110-254* mm *Aplicaciones en esquina	
Dimensiones (alto x ancho x largo)	654 x 262 x 715 mm	654 x 262 x 716 mm

M230i-CW100



M230i-CWR100



	PCU
Comunicación	2xRS232, 1xUSB 2.0, Ethernet
E/S (configurables)	10 entradas y 10 salidas
Interfaz de usuario	Pantalla gráfica en 25 idiomas
Dimensiones (alto x ancho x largo)	130x280x405 mm



www.domino-spain.com