

M230i-S & SP

Veilig en flexibel etiketteren

De **M230i-S** en **M230i-SP** modellen bieden een nieuw veiligheidsniveau voor geautomatiseerd etiketteren op voor- en achterkant, zonder dat dit ten koste gaat van de prestaties en werking. Met de ingebouwde autostop functie is de veiligheid van operators verzekerd, terwijl de compacte afmetingen en het flexibele ontwerp het mogelijk maken de modellen aan te passen aan uw huidige en toekomstige wensen.



Prestaties

- ◆ Korte uitvoering voor maximale doorvoer; lange uitvoering voor meer bereik
- ◆ Scharnierende aanbrengplaat voor het aanbrengen van etiketten op producten met verschillende oppervlakken
- ◆ Sensor voor etiketcontrole voorkomt dat etiketten verloren gaan

Scan met
camera om het
in werking te zien



Maximale uptime

- ◆ Geschikt voor folie- en etikettenrollen van 600 meter
- ◆ Uniek ontworpen aanbrengplaat, geschikt voor verschillende etiketten zonder dat vervanging nodig is
- ◆ Eenvoudig toegankelijk voor preventief onderhoud
- ◆ Eenvoudig te vervangen printkoppen met een lange levensduur

Ontworpen voor veiligheid

- ◆ Innovatieve beveiliging om letsel door incidenteel contact te voorkomen
- ◆ Autostopfunctie om schade door een obstakel te voorkomen
- ◆ Detectie van luchtverlies en bescherming tegen systeem schade





Twee modellen om aan uw wensen te voldoen

Om zoveel mogelijk flexibiliteit te bieden zijn er twee modellen beschikbaar: de **M230i-S** en **M230i-SP**. Factoren die de keuze van het model bepalen zijn:

- ◆ Gewenste doorvoer
- ◆ Richting van het etiket
- ◆ Beschikbare ruimte
- ◆ Bedieningsgemak en beschikbaarheid

Optionele TouchPanel gebruikersinterface

TouchPanel, onze unieke en gebruiksvriendelijke interface, zorgt voor een moeiteloze aansturing en statusaanduiding, waardoor de printer snel en eenvoudig operationeel is. In een handomdraai voert u een printopdracht in, zonder ingewikkelde menu's.

- ◆ Een aanpasbaar beginscherm en snelle toegang tot favoriete menu's en instellingen via grote, gebruiksvriendelijke pictogrammen
- ◆ Eenvoudig ingeven van gegevens in invoervelden op het etiket
- ◆ Sneller wisselen van afdruckgegevens en het voorkomen van fouten door de vereenvoudigde opslag van etikettenlay-outs en een WYSIWYG-voorbeeld op het scherm



Technische specificatie

De **M230i-S** en **M230i-SP** kunnen naar uw specifieke wensen worden geconfigureerd voor etiketteren op voor- en achterkant. Alle M-serie etiketteersystemen zijn uitgerust met een krachtige Printer Control Unit (PCU).

		M230i-S4/SP4	M230i-S6/SP6
Printbreedte		108 mm (4")	162 mm (6")
Printtechnologie		Thermo transfer / Direct thermisch	
Resolutie		12 dots/mm (300 dpi)	
Oriëntatie		Rechtse of linkse uitvoering	
Etiket- en lintlengtes		Tot 600 m	
Maximale capaciteit		55 etiketten/ min	50 etiketten/ min
Afstand tot product (Tot midden van aanbrengplaat)		Tot 270 mm	
Etiketgroottes (B x L)		25 x 15* mm - 150 x 210 mm *55 met etiketcontrole	
Afmetingen (H x B x L)	S	Min: 625 x 262 x 735 mm Max: 625 x 262 x 941 mm	Min: 625 x 317 x 751 mm Max: 625 x 318 x 941 mm
	SP	Min: 625 x 379 x 619 mm Max: 625 x 489 x 681 mm	Min: 625 x 384 x 626 mm Max: 625 x 543 x 681 mm

	PCU
Communicatie	2x RS232, 1x USB 2.0, Ethernet
I/O (configureerbaar)	10 ingangen en 10 uitgangen
Gebruikersinterface	Grafisch display met keuze uit 25 talen
Afmetingen (H x B x L)	130 x 280 x 405 mm

M230i-S4



M230i-SP4



www.dominobenelux.com