

M230i-S & SP

Säker och flexibel etikettering

Modellerna **M230i-S** och **M230i-SP** ger en helt ny säkerhetsnivå för automatiserad etikettering på fram- eller baksida utan att kompromissa med prestandan. Operatörssäkerhet garanteras via en inbyggd autostoppfunktion samtidigt som systemets kompakta format och flexibla men robusta utformning innebär att ni kan anpassa det enligt just era behov, nu och långt in i framtiden.



Prestanda

- ◆ Kort version för maximalt produktionsflöde och lång version när räckvidd är av största vikt.
- ◆ En ledad vakuumpatta gör det möjligt att applicera etiketter även på ojämna ytor.
- ◆ Etikettsensor ser till att etiketten inte försvinner.

Skanna med kamera
för att se den i drift



Maximal drifttid

- ◆ Kapacitet för 600-meters rullar av färgband och etiketter, utan att göra avkall på maskinens kompakta format.
- ◆ Den unika utformningen av vakuumpattan möjliggör storleksvariationer av etiketterna utan att plattan behöver bytas.
- ◆ Flera åtkomstpunkter för enkelt kunna utföra förebyggande underhåll.
- ◆ Lätt utbytbara termiska skrivhuvuden med lång livslängd.

Säkerhet genom design

- ◆ Innovativt klämskydd för att förhindra kontaktskador.
- ◆ Autostoppfunktion som förhindrar skada vid eventuella hinder.
- ◆ Detektering av luftläckage och skydd mot systemskada.





Två modeller för att möta era behov

För maximal flexibilitet finns två modeller, **M230i-S** och **M230i-SP** att välja mellan. Följande faktorer bestämmer vilken modell som passar bäst:

- ◆ Önskad produktionshastighet
- ◆ Etiketterorientering
- ◆ Tillgängligt utrymme
- ◆ Operatörens komfort och tillgänglighet



Operatörsgränssnittet **TouchPanel** som tillval

Med vårt unika operatörsgränssnitt **TouchPanel**, får ni en enkel statusrapportering och styrning av systemet så att det startar snabbt och smidigt. Inga komplicerade menyer eller parametrar, man anger enkelt jobbet och kör igång.

- ◆ Snabbåtkomst till favoritmenyer och inställningar via tydliga användarvänliga ikoner, samt anpassningsbar startskärm.
- ◆ Enkelt att ange efterfrågad information i etikettmallarna.
- ◆ Snabba byten och hjälp att eliminera fel i kodningsval med förenklad Message Store och live WYSIWYG-förhandsgranskning.

Teknisk specifikation

M230i-S och **M230i-SP** går att konfigurera efter just era behov för etikettering på fram- eller baksida. Alla enheter i M-serien är utrustade med en kraftfull PCU (Printer Control Unit - styrenhet för skrivare).

		M230i-S4/SP4	M230i-S6/SP6
Utskriftsbredd		108 mm	162 mm
Utskriftsteknik		Termotransfer/Direkttermo	
Upplösning		12 dots/mm (300 dpi)	
Orientering		Vänster eller höger	
Etikett- och färgbandslängd		Upp till 600 m	
Typisk kapacitet		55 etiketter/min	50 etiketter/min
Avstånd till produkt (till vakuump Plattans mitt)		Upp till 270 mm	
Etikettstorlekar (B x L)		25 x 15* mm - 150 x 210 mm *55 om Label Check krävs	
Mått (H x B x L)	S	Min: 625 x 262 x 735 mm Max: 625 x 262 x 941 mm	Min: 625 x 317 x 751 mm Max: 625 x 318 x 941 mm
	SP	Min: 625 x 379 x 619 mm Max: 625 x 489 x 681 mm	Min: 625 x 384 x 626 mm Max: 625 x 543 x 681 mm

	PCU (styrenhet för skrivare)
Kommunikation	2 x RS232, 1 x USB 2.0, Ethernet
I/Os (konfigurerbar)	10 indata och 10 utdata
Användargränssnitt	Grafisk display med 25 språk
Mått (H x B x L)	130 x 280 x 405 mm

M230i-S4



M230i-SP4



www.domino.se